


KUŽELOVÉ OCELOVÉ STOŽÁRY

TYPOVÁ ŘADA
AURIGA
60

Osvětlovací stožár kuželový – sadový, parkový

Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Š (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m²)	Zatížení (kg)
Auriga STK 60/40/3	12100-00553	4 000	4 800	800	72	120	31	1,26	20
Auriga STK 60/50/3	12100-00554	5 000	5 800	800	80	132	41	1,64	20
Auriga STK 60/60/3	12100-00555	6 000	7 000	1 000	85	145	53	2,13	20
Auriga STK 60/70/3	12100-00597	7 000	8 200	1 200	100	160	77	3,00	20



TYPY VÝLOŽNÍKŮ

SK, SD

Jedno a dvouramenné 180° s max. délkou vyložení 500 mm nebo lze instalovat svítidlo přímo na dřík.

Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce dříku stožáru a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).



POUŽITÍ:

Osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENÍ:

- kuželový bezpaticový stožár
- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství
- ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven otvor pro průchod kabelů

VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení
- s přírubou

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.

