

Technická zpráva

Stavba **Nátěr střechy na Městském domově důchodců Kolín**

Místo stavby střecha objektu č.p. 64 a č.p. 260 ul. Pod Zastávkou, Kolín II

Stavebník Město Kolín, Karlovo náměstí č. p. 78, Kolín I.

Vypracoval Václav Horák 8/2014



Úvod

Technická zpráva řeší nátěr střechy objektů č.p. 64 a č.p. 260 ul. Pod Zastávkou, Kolín II

Popis stávajícího stavu

Střecha objektů je tvořena šablonami z eloxovaného hliníkového tvarovaného plechu (Alukryt), které jsou místy uvolněné a zkorodované.

Lem střechy, úžlabiny a okapy jsou zhotoveny z pozinkovaného plechu.

Návrh řešení

Provést kontrolu ukotvení střešních šablon a kontrolu zkorodovaných povrchu. U uvolněných šablon provést nové ukotvení Al vrutovými hřebíky. Zkorodované místa očistit a ošetřit antikoročním nátěrem.

Následně celý povrch střechy a žlabů omýt netlakovou vodou a odmastit. Na takto ošetřený povrch nanést vrstvu základní barvy. Po zaschnutí základního nátěru a přebroušení míst silnovrstvého nátěru aplikovat vrchní jednovrstvou barvu.

Vrchní nátěr střechy bude proveden v červeném odstínu.

Doplňující informace

Použitá základní a antikorozní barva musí být určena na pozinkované kovové povrchy (včetně nezoxidovaných) a hliník.

Pro vrchní nátěr použít barvu s tixotropním charakterem.

Práce smějí provádět pouze řádně proškolené (dle NV 362/2005 sb.), zdravotně a odborně způsobilé osoby. Pracovníci na střeše budou jištěni proti pádu příslušným vybavením dle zhodnocených rizik.