

Technické parametry a hlavní rozměry výtahu:

Benešova 773	NOVÝ VÝTAH	
Typ výtahu		
Nosnost	500 kg	
Počet osob	6	
Řízení	sběr směrem dolů	
Rychlost	1.0 m/s	
Zdvih	16,8 m	
Počet stanic	8	
Počet nástupišť	8	
Velikost šachty šxh	1.200 x1.990 mm	
Užitná plocha kabiny šxh	800 x 1.250 mm	1,00 m ²
Výška kabiny	2.100 mm	
Provedení kabiny	průchozí	
Materiál kabiny	Komaxit v odstínu RAL s nerez doplňky	
Osvětlení kabiny	LED diody	
Zrcadlo/madlo	ano/ano	
Podlaha kabiny	Zátěžová krytina (penízková) výběr dle investora	
Dveře kabinové	Automatické čtyřlamelové s okénky - BUS světlost 800 mm provedení broušený nerez	
Dveře šachetní	Ruční jenokřídlé otočné s dovíráním - levé světlost 800 mm v barvě RAL dle vzorníku	
Vodítka kabiny	nová	
Vodítka protiváhy	nová	
Umístění protiváhy	na boku kabiny	
Rozvaděč	mikroprocesorový s frekvenčním měničem	
Výtahový stroj (kW)	převodový výtahový stroj s dvoučinnou brzdou	
lana	ocelová	

Technické parametry a hlavní rozměry výtahu:

Benešova 774	NOVÝ VÝTAH
Typ výtahu	
Nosnost	500 kg
Počet osob	6
Řízení	sběr směrem dolů
Rychlost	1.0 m/s
Zdvih	16,8 m
Počet stanic	8
Počet nástupišť	8
Velikost šachty šxh	1.200 x 1.990 mm
Užitná plocha kabiny šxh	800 x 1.250 mm 1,00 m ²
Výška kabiny	2.100 mm
Provedení kabiny	průchozí
Materiál kabiny	Komaxit v odstínu RAL s nerez doplňky
Osvětlení kabiny	LED diody
Zrcadlo/madlo	ano/ano
Podlaha kabiny	Zátěžová krytina (penízková) výběr dle investora
Dveře kabinové	Automatické čtyřlamelové s okénky - BUS světlost 800 mm provedení broušený nerez
Dveře šachetní	Ruční jenokřídlé otočné s dovíráním - levé světlost 800 mm v barvě RAL dle vzorníku
Vodítka kabiny	nová
Vodítka protiváhy	nová
Umístění protiváhy	na boku kabiny
Rozvaděč	mikroprocesorový s frekvenčním měničem
Výtahový stroj (kW)	převodový výtahový stroj s dvoučinnou brzdou
lana	ocelová

