



stojánk. umývadl.
baterie páková
2x propoj. hadičky 1/2"
2x roháček 1/2"

stojánk. dřezová
baterie páková
2x propoj. hadičky 1/2"
2x roháček 1/2"

roháček 1/2"

sprch.nástěn. páková baterie
1/2" - 150 mm rozteč

+6,710

3.NP

U = umývadlo keram. např. JIKA 500 (550) sifon 40
 WC = kombi klozet vodorovný odpad 100 (zadní)
 D = dřez nerez. jednodílný s okapem, sifon DN50
 Sp = sprchový kout, sifon DN50 (40)
 TV = el. akumulární ohříváč vody např. OKCE 80 (80 l)

--- studená voda - plastové potrubí PPR 20,25 PN16
 - - - - - teplá voda 40°C - plastové potrubí PPR 20, PN20
 ————— teplá voda 55-60°C- plastové potrubí PPR 20, PN20
 vodovodní potrubí je opatřeno návlekovou tepelnou izolací

Vypracoval : J.Černošávek		HL.projektant : Ing.M.Outlý	Měřítko : 1:50
Místo: Kolín	Investor: Město Kolín		Datum: 12/2014
Akce: Kolín, Fugnerova 366			
PŮDNÍ VESTAVBA KLUBOVNY			
Profese:			D.1.4.1-04
ZTI – V.VODOVOD – PŮDORYS 2.NP, SCHEMA			